

21W / 1380lm / 2700K / On/Off / Flood 52° / 900mm

63998

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Modules**
  - A inVision Module


| LED        | 2700K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 21W    |               | 25,6W      |
| Flujo      | 1800lm |               | 1380lm     |
| Eficiencia | 86lm/W |               | 54lm/W     |
| LOR        | -      |               | 77%        |
| UGR        | -      |               | <10        |



Ángulo de haz  
Flood 52°

Aplicación

Peso  
0,6Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com