

21W / 1410lm / 3000K / DALI / Medium 31° /  
900mm

64032



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 21W    |               | 25,6W      |
| Flujo      | 1935lm |               | 1410lm     |
| Eficiencia | 92lm/W |               | 55lm/W     |
| LOR        | -      |               | 73%        |
| UGR        | -      |               | <10        |

Ángulo de haz  
Medium 31°

Aplicación

Peso  
0,6Kg

## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com