


126W / 4800lm / 2700K / On/Off / Diffuse
indirect / 2821mm

64123



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz indirecta

Carril trifásico (On/Off o DALI) para la instalación de spotlights.


Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam


Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

 LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		126W	180W
Flujo		12000lm	4800lm
Eficiencia		95lm/W	27lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25



mm



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

54034 Base transparente
Ø60x35mm

54080 Base aluminio
Ø60x37mm