

6,2W / 240lm / 2700K / On/Off / Elliptical
transverse / 252x200x65mm

64594



Diseño: O/M + Eduardo Souto de Moura
Luminaria para exterior con cuerpo de aluminio con
tratamiento anticorrosión y acabado de pintura
electrostática texturizada 100 % poliéster.
Difusor de vidrio transparente.
Reflector asimétrico de aluminio con una reflexión
del 97 %, bajo nivel de luminancia y bajo índice UGR
(índice de deslumbramiento).
Accesorio de montaje disponible por separado.

*Difusor transparente de policarbonato (IK10)
disponible bajo pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		6,2W	7,8W
Flujo		670lm	240lm
Eficiencia		108lm/W	31lm/W
LOR		-	36%
UGR		-	-



Ángulo de haz
Elíptico
transverse

Aplicación



Peso
3Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .33 Negro grafito
- .34 Óxido

Opcional

59081 Accesorio de fijación Tua