

7,3W / 370lm / 2700K / DALI / Elliptical
longitudinal / 252x200x65mm

64603



Diseño: O/M + Eduardo Souto de Moura

Luminaria para exterior con cuerpo de aluminio con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor de vidrio transparente.

Reflector asimétrico de aluminio con una reflexión del 97 %, bajo nivel de luminancia y bajo índice UGR (índice de deslumbramiento).

Accesorio de montaje disponible por separado.

*Difusor transparente de policarbonato (IK10) disponible bajo pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP66 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		7,3W	9,1W
Flujo		700lm	370lm
Eficiencia		96lm/W	41lm/W
LOR		-	53%
UGR		-	-




Ángulo de haz
Elíptico
longitudinal

Aplicación



Peso
3Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .33 Negro grafito
- .34 Óxido

Opcional

59081 Accesorio de fijación Tua

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com