

6,2W / 240lm / 2700K / DALI / Elliptical
transverse / 600mm

64621



Diseño: O/M + Eduardo Souto de Moura

Luminaria para exterior con cuerpo de aluminio con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor de vidrio transparente.

Reflector asimétrico de aluminio con una reflexión del 97 %, bajo nivel de luminancia y bajo índice UGR (índice de deslumbramiento).

Accesorio de montaje disponible por separado.

*Difusor transparente de policarbonato (IK10) disponible bajo pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP66 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		6,2W	7,8W
Flujo		670lm	240lm
Eficiencia		108lm/W	31lm/W
LOR		-	36%
UGR		-	-



Ángulo de haz
Elliptical
transverse

Aplicación



Peso
6,2Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .33 Negro grafito
- .34 Óxido

Opcional

59082 Accesorio de montaje

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com