

## Go Asymmetric

6,7W / 3,4W / 580lm / 290lm / 3000K /  
Asymmetric / ø75mm

64751



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.


Sistema de empotrado con muelles de sujeción.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver se pide por separado.

IP44 | 200mA / 100mA



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W	
Flujo	1055lm / 530lm	580lm / 290lm	
Eficiencia	157lm/W	87lm/W	
LOR	-	55%	
UGR	-	-	



Ángulo de haz  
**Asymmetric**

## Aplicación



Peso  
**0.21Kg**



Ø65



#### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

#### Obligatorio

- 59101** Driver On/Off [200mA]  
147x43x30mm
- 59100** Driver On/Off [100mA]  
110x40x21mm
- 59103** Driver DALI [200mA]  
144x30x21mm
- 59102** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59105** Driver PhaseCut [180mA]  
102x49x29mm
- 59104** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59107** Driver 1-10V [200mA]  
130x30x20mm
- 59106** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59134** Accesorio de empotrar (techos de 12,5 mm)  
140x82x16,5mm
- 59135** Accesorio de empotrar (techos 15mm)  
140x82x19,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo BXRE-30G10FB-C-83