



14W / 7W / 1860lm / 930lm / 4000K / Flood
42° / ø100mm

64770

Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.


Sistema de empotrado con muelles de sujeción.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver se pide por separado.

IP44 | 400mA / 200mA



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		14W / 7W	14W / 7W
Flujo		2325lm / 1165lm	1860lm / 930lm
Eficiencia		166lm/W	133lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13



Ángulo de haz
Flood 42°

Aplicación



Peso
0.37Kg



Ø90



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Obligatorio

59117 Driver On/Off [400mA]

147x43x30mm

59116 Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

59119 Driver DALI [400mA]

144x30x21mm

59118 Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

59121 Driver PhaseCut [400mA]

111x22x52mm

59120 Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

59123 Driver 1-10V [400mA]

163x30x21mm

59122 Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

The cutout dimensions are for plasterboard ceilings. For other type of material please contact: support@om-light.com

La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo BXRE-40G20FB-C-83