




Diseño: O/M
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver se pide por separado.
IP44 | 100mA



| | | | | |
|--|----------------------|--|-------------------|--|
|  3500K | Fuente de luz | | LLuminaria | |
| Potencia | 3,7W | | 3,7W | |
| Flujo | 410lm | | 330lm | |
| Eficiencia | 111lm/W | | 89lm/W | |
| LOR | - | | 80% | |
| UGR | - | | <13 | |



Ángulo de haz
Medium 26°

Aplicación



Peso
0.08Kg



45x45



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Obligatorio

- 59088** Driver On/Off [100mA]
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Opcional

- 59148** Louvre
ø25x4mm
- 59149** Elliptical diffuser
ø25x4mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo BXRH-35G1000-B-83