

3,7W / 330lm / 3500K / Flood 60° /  
50x50mm

64804

Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.

Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver se pide por separado.  
IP44 | 100mA

| LED        | 3500K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 3,7W    | 3,7W          | 3,7W       |
| Flujo      | 410lm   | 330lm         | 330lm      |
| Eficiencia | 111lm/W | 89lm/W        | 89lm/W     |
| LOR        | -       | 80%           | 80%        |
| UGR        | -       | <22           | <22        |

Ángulo de haz  
Flood 60°

Aplicación

Peso  
0.08Kg

45x45



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Obligatorio

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRH-35G1000-B-83