




Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver se pide por separado.  
IP44 | 180mA / 100mA



 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
Flujo	655lm / 365lm	530lm / 295lm
Eficiencia	98lm/W	79lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<16



Ángulo de haz  
Spot 20°

Aplicación



Peso  
0.21Kg



- ### Obligatorio

**59093 Driver On/Off [180mA]**

147x43x30mm

**59092 Driver On/Off [100mA]**

92x28x21mm

### 59095 Driver DALI [180mA]

144x30x21mm

### 59094 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

### 59097 Driver Phase-Cut [180mA]

102x49x29mm

### 59096 Driver Phase-Cut [100mA]

122x41x23mm

**59099 Driver 1-10V [180mA]**

130x30x20mm

**59098 Driver 1-10V [120mA]**

130x30x20mm

Optional

**59151 Louvre**

ø35x4mm

**59152 Elliptical diffuser**

ø35x4mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRH-27G1000-B-83