

3,7W / 310lm / 3500K / Flood 60° /
50x50mm

64868

Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.

Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver se pide por separado.
IP65 | 100mA


| LED | 3500K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 3,7W | 3,7W |
| Flujo | | 410lm | 310lm |
| Eficiencia | | 111lm/W | 84lm/W |
| LOR | | - | 76% |
| UGR | | - | <22 |

Ángulo de haz
Flood 60°

Aplicación

Peso
0.08Kg

45x45



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Obligatorio

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [100mA]

130x30x20mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRH-35G1000-B-83