




Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver se pide por separado.  
IP65 | 200mA / 100mA



 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W
Flujo	1035lm / 520lm	785lm / 395lm
Eficiencia	154lm/W	117lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<19



Ángulo de haz  
Flood 48°

Aplicación



Peso  
0.21Kg



65x65



#### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

#### Obligatorio

- 59101** Driver On/Off [200mA]  
147x43x30mm
- 59100** Driver On/Off [100mA]  
110x40x21mm
- 59103** Driver DALI [200mA]  
144x30x21mm
- 59102** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59105** Driver PhaseCut [180mA]  
102x49x29mm
- 59104** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59107** Driver 1-10V [200mA]  
130x30x20mm
- 59106** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Opcional

- 59142** Accesorio de empotrar (techos de 12,5 mm)  
140x80x14mm
- 59143** Accesorio de empotrar (techos 15mm)  
140x80x17mm
- 59153** Frosted Glass  
ø40x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo BXRE-27G10FB-C-83