



Go
IP65 Square

6,7W / 3,7W / 535lm / 300lm / 3500K / Spot
20° / 75x75mm

64878



Diseño: O/M
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
Sistema de empotrado con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver se pide por separado.
IP65 | 180mA / 100mA



	3500K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,7W / 3,7W		6,7W / 3,7W
Flujo	705lm / 390lm		535lm / 300lm
Eficiencia	105lm/W		80lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<16



Ángulo de haz
Spot 20°

Aplicación

Peso
0.21Kg



Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Obligatorio

- 59093** Driver On/Off [180mA]
147x43x30mm
- 59092** Driver On/Off [100mA]
92x28x21mm
- 59095** Driver DALI [180mA]
144x30x21mm
- 59094** Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
- 59097** Driver Phase-Cut [180mA]
102x49x29mm
- 59096** Driver Phase-Cut [100mA]
122x41x23mm
- 59099** Driver 1-10V [180mA]
130x30x20mm
- 59098** Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Opcional

- 59142** Accesorio de empotrar (techos de 12,5 mm)
140x80x14mm
- 59143** Accesorio de empotrar (techos 15mm)
140x80x17mm
- 59153** Frosted Glass
ø40x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com
La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo BXRH-35G1000-B-83