

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 56° /  
ø45mm

64886



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido  
y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en  
rotación vertical.  
El driver Remore se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver a pedir por separado.  
IP20 / 450mA



|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
|  2700K | Fuente de luz | LLuminaria     |
| Potencia  | 5,6W          | 5,6W           |
| Flujo   | 460lm         | 410lm          |
| Eficiencia  | 82lm/W        | 59lm/W         |
| LOR   | -             | 89%            |
| Condición de funcionamiento   | -             | Current source |



Ángulo de haz  
Flood 56°

Aplicación

Peso  
0,30Kg



#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

#### Obligatorio

**59084** Driver On/Off [Hasta 2 luminarias]

140x30x21mm

**59085** Driver On/Off [Hasta 3 luminarias]

163x30x21mm

**59086** Driver DALI [Hasta 2 luminarias]

140x30x21mm

**59087** Driver DALI [Hasta 3 luminarias]

163x30x21mm

#### Opcional

**59072** 1/4 CTO

ø35x1,1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35x1,1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm

**59075** Difusor suave

ø35x2mm

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560312L