



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.  
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc



| LED        | 2700K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 14W    |               | 17,1W      |
| Flujo      | 1200lm |               | 880lm      |
| Eficiencia | 86lm/W |               | 51lm/W     |
| LOR        | -      |               | 73%        |
| UGR        | -      |               | <10        |



Ángulo de haz  
Medium 30°

Aplicación

Peso  
-



Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Opcional  
70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 4053560342L

