

42W / 2730lm / 2700K / DALI / Flood 50° /  
901mm

73027

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta  
perforada de aluminio con acabado de pintura  
texturizada.  
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	42W		49,4W
Flujo	3600lm		2730lm
Eficiencia	86lm/W		55lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<16




Ángulo de haz  
Flood 50°

Aplicación



Peso

-



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes  
luminosas de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 4053560342H