

42W / 2940lm / 3000K / DALI / Flood 50° /
901mm

73059

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta
perforada de aluminio con acabado de pintura
texturizada.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc



| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 42W | 49,4W | |
| Flujo | 3870lm | 2940lm | |
| Eficiencia | 92lm/W | 60lm/W | |
| LOR | - | 76% | |
| UGR | - | <16 | |



Ángulo de haz
Flood 50°

Aplicación



Peso
-



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
luminosas de clase de eficiencia E
Identificador del modelo 4053560343H