

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)  
combinadas con un reflector secundario, integrado  
en un perfil de aluminio extruido.  
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc

CE



| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 9,9W    |               | 13W        |
| Flujo      | 1350lm  |               | 1080lm     |
| Eficiencia | 136lm/W |               | 87lm/W     |
| LOR        | -       |               | 80%        |
| UGR        | -       |               | <19        |




Acabados

○ .04 Blanco mate  
● .05 Negro mate

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm



Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia D  
Identificador del modelo 4053560084L