

inVision

1,1W / 73Im / 2700K / On/Off / Medium 31° / 31mm

60018

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




(ϵ
---	------------

● 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	1,1W	1,4W
Flujo	100lm	73lm
Eficiencia	91lm/W	52lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



Medium 31° Aplicación 0,15Kg

	mm	∠ZZ 26x26
ш	mm	La/ 20x20



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F Identificador del modelo 4053560267L