

inVision

6,5W / 435lm / 2700K / On/Off / Medium 31° / 150mm

60023



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



C	€

2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,5W	8,1W
Flujo	600lm	435lm
Eficiencia	92lm/W	54lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10
-		







Acabados

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

143 → 143 → 240 → 42 → 100 → 150 → 150 → 150 → 150 → 150 → 100 →

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 4053560262H