


inVision

27W / 1840lm / 2700K / On/Off / Flood 52° / 1200mm

60036



Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz






Fuente de luz	LLuminaria
27W	32,9W
2400lm	1840lm
89lm/W	56lm/W
-	77%
-	<13
	27W 2400Im 89Im/W



Ángulo de haz Flood 52° Aplicación

	mm	∠Z 26x1194
_		



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia F Identificador del modelo 4053560342L