


inVision

27W / 1880lm / 3000K / DALI / Medium 31° / 1200mm

60086



Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz






Fuente de luz	LLuminaria
27W	32,9W
2580lm	1880lm
96lm/W	57lm/W
-	73%
-	<10
	27W 2580Im 96Im/W



Ángulo de haz Medium 31° Aplicación Peso

nm nm	/27.26v1194



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia E Identificador del modelo 4053560343L