

## One

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium 40° / ø85mm

60132



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.


Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción. Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Fuente de luz	LLuminaria
4,5W	5,8W
480lm	350lm
107lm/W	61lm/W
-	73%
-	<10
	4,5W 480lm 107lm/W



Ángulo de haz Medium 40°


Aplicación



Peso 0,53Kg



@078 (trim version)



## Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

## Opcional

59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico) 156×100×78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia F Identificador del modelo 2053560245L