



One **Asymmetric**

9,8W / 810lm / 2700K / On/Off / Asymmetric / ø85mm


60137

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia. Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




1 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9,8W	12,3W
Flujo	955lm	810lm
Eficiencia	97lm/W	66lm/W
LOR	-	85%
UGR	-	-



Ángulo de haz Asymmetric Aplicación

Peso 0,39Kg

mm @075 (trim version)



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico) 156×100×78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F Identificador del modelo 4053560098H