

5,6W* / 320lm* / 2200K-5000K / DALI /
Medium 40° / ø85mm

60179



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.
Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.
Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Fuente de luz

LLuminaria

Potencia

5,6W*

7W*

Flujo

460lm*

320lm*

Eficiencia

82lm/W

46lm/W

LOR


-

70%

UGR

-

<10



Ángulo de haz
Medium 40°



Aplicación

360 lm
320 lm
300 lm 3000K 5000K

Peso

0.53

100 mm

Ø 78 (trim version)

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)

156x100x78mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

