

One

5,6W* / 320Im* / 2200K-5000K / DALI / Medium 40° / ø85mm

60179



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.


Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción. Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz






2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W*	7W*
Flujo	460lm*	320lm*
Eficiencia	82lm/W	46lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<10



mm

@078 (trim version)



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)

156×100×78mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com