

## One **IP65**

9,8W / 490lm / 2700K / On/Off / Spot 15° / ø85mm

60183



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.


Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP65 | 230Vac | 50/60Hz





<b>●</b> 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9,8W	12,3W
Flujo	955lm	490lm
Eficiencia	97lm/W	40lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<10
•		




Ángulo de haz Spot 15° Aplicación

Peso 0,58Kg



@078 (trim version)



## Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

## Opcional

59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico) 156×100×78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245H