



4,5W / 390lm / 2700K / On/Off / Flood 56° / ø85mm

60186




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.

Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP65 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W
Flujo	480lm	390lm
Eficiencia	107lm/W	68lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<16



Ángulo de haz Flood 56°


Aplicación



Peso 0,53Kg



@078 (trim version)



## Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico) 156×100×78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245L