

One Plus

4,5W / 560lm / 4000K / On/Off / Flood 56° / e95mm

60239



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido. Orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical.


Reflector construido a partir de microsuperficies de geometría compleja revestidas de aleación de aluminio que dan lugar a una superficie muy brillante, con efecto espejo. Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece la máxima eficiencia.

Altura reducida <67 mm.

El accesorio para empotrar para la versión sin embellecedor se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Ángulo de haz Flood 56°

Aplicación



Peso 0.42Ka

4000K


Potencia

Eficiencia

Flujo

LOR

UGR



Ø95-

Fuente de luz

4,5W

620lm

138lm/W

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59015 Accesorio Techos de 12,5 mm (instalación flush) 150x91x20mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E
Identificador del modelo 2053560247L

LLuminaria

5,8W

560lm

97lm/W

90%

<16