

One Plus

5,6W* / 380lm* / 2200K-5000K / DALI / Flood 56° / ø95mm

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y

60243



Fuente de luz

5,6W*

460lm*

82lm/W

	disipador térmico de aluminio fundido.
	Orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje
	vertical.
	Reflector construido a partir de microsuperficies de
	geometría compleja revestidas de aleación de
	aluminio que dan lugar a una superficie muy brillante,
	con efecto espejo. Reflector preciso para un haz de

LLuminaria

380lm*

54lm/W

<13

Altura reducida <67 mm.


eficiencia.

El accesorio para empotrar para la versión sin embellecedor se suministra por separado.

luz definido y controlado, que ofrece la máxima

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz





_
_
_
_
_

380 lm 360 lm

0,42Kg

mm

Potencia

Eficiencia


Flujo

LOR

UGR

2200K-5000K

@090 (trim version)



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59015 Accesorio Techos de 12,5 mm (instalación flush) 150×91×20mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com