

9,8W / 860lm / 2700K / DALI / Flood 59° /
ø85mm

60251



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
 Spotlight de superficie con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 90° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.


Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
 2-step MacAdam / Driver incluido.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	9,8W	12,3W
Flujo	955lm	860lm
Eficiencia	97lm/W	70lm/W
LOR	-	90%
Condición de funcionamiento	-	230Vac




Aplicación

Peso
0,64Kg

mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005



Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia F
 Identificador del modelo 2053560245H