O/M



Onit **Surface**

10W / 780Im / 2700K / DALI / Spot 12° / ø45mm

60306

Diseño: O/M

Spotlight ajustable de superficie con cuerpo de aluminio.


El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y 330° en vertical.

Accesorios disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W
Flujo	955lm	780lm
Eficiencia	96lm/W	62lm/W
LOR	-	0.82
UGR	-	<13




Ángulo de haz Spot 12°

Aplicación



Peso 0,7Kg

mm



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59016 Refractor elíptico

Ø39x0.5mm

59017 Difusor blando

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45×72

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245H