

Onit Track (230v)

10W / 780lm / 2700K / On/Off / Spot 12° / ø45mm

60316



Diseño: O/M

Spotlight ajustable con cuerpo de aluminio para instalación en carril trifásico.

El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y 330° en vertical.


Accesorios disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



-	•
•	•

2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W
Flujo	955lm	780lm
Eficiencia	96lm/W	62lm/W
LOR	-	0.82
UGR	-	<13




Ángulo de haz Spot 12°

Aplicación



Peso





Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59016 Refractor elíptico

Ø39x0.5mm

59017 Difusor blando

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45×72

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245H