

Beam

4,5W / 380lm / 3000K / DALI / Medium 23° / ø75mm

60342




Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido. El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



((

Fuente de luz	LLuminaria
4,5W	5,8W
520lm	380lm
116lm/W	66lm/W
-	73%
-	<16
	4,5W 520lm 116lm/W



Ángulo de haz Medium 23°


Aplicación



Peso 0,38Kg



Ø70 (trim version)



Acabados

O .04 Blanco mate

.05 Negro mate

Opcional

59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176×17mm

59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

176×19,5mm

59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

176×29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257L