

Beam

10W / 780Im / 3000K / DALI / Flood 37° / ø75mm

60345




Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido. El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | ١. | |
|---|----|---|
| 7 | • | 4 |
| _ | | • |

| Fuente de luz | LLuminaria |
|---------------|--------------------------|
| 10W | 12,5W |
| 1035im | 780lm |
| 104lm/W | 62lm/W |
| - | 75% |
| - | <22 |
| | 10W 1035Im 104Im/W |



Ángulo de haz Flood 37°


Aplicación



Peso 0,38Kg



Ø70 (trim version)



Acabados

O .04 Blanco mate

.05 Negro mate

Opcional

59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176×17mm

59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

176×19,5mm

59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm) 176×29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257H