

Beam

10W / 870Im / 2700K / DALI / Flood 46° / ø100mm

60364




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido. El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Fuente de luz	LLuminaria
10W	12,5W
1100lm	870lm
110lm/W	70lm/W
-	79%
-	<22
	10W 1100Im 110Im/W



Ángulo de haz Flood 46°


Aplicación



Peso



@095 (trim version)



Acabados

O .04 Blanco mate

.05 Negro mate

Opcional

59066 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

201×17mm

59067 Accesorio Trimless (techos de 15 mm) 201×19,5mm

59068 Accesorio Trimless (techos de 25 mm) 201×29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRC-27G2000-C-73