

Beam IP54

19W / 1565lm / 2700K / On/Off / Flood 46° / ø100mm

60437




Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido. El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Sand Hills	

1 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	19W	23,2W
Flujo	2060lm	1565lm
Eficiencia	108lm/W	68lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<22




Ángulo de haz Flood 46°

Aplicación



Peso



Acabados

O .04 Blanco mate

.05 Negro mate

Opcional

59066 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

201×17mm

59067 Accesorio Trimless (techos de 15 mm) 201×19,5mm

59068 Accesorio Trimless (techos de 25 mm) 201×29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com $\,$

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRC-27G2000-C-73