

Beam IP54

10W / 864lm / 3000K / On/Off / Medium 28° / ø100mm

60446



Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido. El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W
Flujo	1200lm	864lm
Eficiencia	120lm/W	69lm/W
LOR	-	72%
UGR	-	<19

<u>cd/klm</u> c0 - C180 _____ C90 - C270

Ángulo de haz Medium 28°


Aplicación



Peso



@095 (trim version)



Acabados

O .04 Blanco mate

.05 Negro mate

Opcional

59066 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

201×17mm

59067 Accesorio Trimless (techos de 15 mm) 201×19,5mm

59068 Accesorio Trimless (techos de 25 mm) 201×29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com $\,$

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo BXRC-30E2000-C-73