

inFinit Recessed

37W / 3840lm / 3000K / DALI / Flood 64° /

60489

Tiempo del producto disponible a pedido

Diseño: OM + Bartenbach GmbH


Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	37W	43,3W
Flujo	4800lm	3840lm
Eficiencia	130lm/W	89Im/W
LOR	-	80%
UGR	-	<16



Ángulo de haz Flood 64° Aplicación Peso

	mm	47x2347
--	----	---------

	<u>.</u>	
	λı	6
	≥30	. 87
2357 —		- 55 -

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

51027 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@omliaht.com

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón veso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com