


inFinit Recessed

23W* / 2400lm* / 2200K-5000K / DALI / Flood 64° / 1205mm

60546



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH


Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K			
	Fuente de luz	LLuminaria	
Potencia	23W*	27,3W*	
Flujo	3000lm*	2400lm*	
Eficiencia	134lm/W	88lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<13	



nm. ₩ 47x1195



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

51027 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com