

Uw Recessed

32W / 1450lm / 2700K / On/Off / Wallwasher / 1215mm

60563



Diseño: OM + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.


Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



₩ (€

2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	32W	37,6W
Flujo	3200lm	1450lm
Eficiencia	100lm/W	39lm/W
LOR	-	45%
UGR	-	-





Obligatorio

Acabados

51027 Accesorio para empotrar

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005 .10 Aluminio anodizado

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

	o †		
	≥30 ≥4	· © ·	
1215		- 55 -	