

## Uw Surface/Pendant

64W / 2900lm / 3000K / On/Off / Wallwasher / 2411mm

60588



Diseño: OM + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	64W	75,3W
Flujo	6400lm	2900lm
Eficiencia	100lm/W	39lm/W
LOR	-	45%
UGR	-	-



Ángulo de haz Wallwasher Aplicación



Peso

7	mm



O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

## Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante 54036

Base transparente ø60x35mm 54034

