


16W / 1420lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1142mm

60754




Diseño: Eduardo Souto de Moura
 Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
 Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	16W	19,5W	
Flujo	2800lm	1420lm	
Eficiencia	175lm/W	73lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<25	



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
1,4Kg

mm

37x1144

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

50047 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com



Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia D

Identificador del modelo 89603215