

U35 Surface/Pendant

32W / 2840lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 2271mm

60806



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	32W	37,6W
Flujo	5600lm	2840lm
Eficiencia	175lm/W	75lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25



Ángulo de haz Aplicación Peso

mm



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante 54036

Base transparente ø60x35mm 54034

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D Identificador del modelo 89603215