

## **U35** Surface/Pendant

54W / 4860lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 2271mm

60807



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	54W	63,5W
Flujo	9560lm	4860lm
Eficiencia	177lm/W	77lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28



Ángulo de haz Aplicación Peso

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante 54036

Base transparente ø60x35mm 54034

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D Identificador del modelo 89603215



