

# **U35** Surface/Pendant

27W / 2500lm / 3000K / DALI / Diffuse / 1149mm

60827



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27W	32,9W
Flujo	4900lm	2500lm
Eficiencia	181lm/W	76lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28



Ángulo de haz Aplicación

Peso

mm



## Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

#### Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante 54036

#### Base transparente

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com ø60x35mm 54034

### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia C Identificador del modelo 89603216