

## **U35** Surface/Pendant

16W / 1540lm / 4000K / DALI / Diffuse / 1149mm

60842



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



● 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	16W	19,5W
Flujo	3020lm	1540lm
Eficiencia	189lm/W	79lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25



Ángulo de haz Aplicación



Peso

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante 54036

Base transparente

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com ø60x35mm 54034

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia C Identificador del modelo 89603217



