O/M

U35 Made-to-measure

16W / 1420lm / 2700K / DALI / Diffuse / 1119mm

60872




Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



0	
Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	Light Source
4 Profile coupling	B LED Modules

2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	16W	19,5W
Flujo	2800lm	1420lm
Eficiencia	175lm/W	73lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25



Ángulo de haz Diffuse

Aplicación



Peso 0,57Kg





Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@omlight.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@omlight.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D Identificador del modelo 89603215