

U45 Recessed

34W / 3300lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 1433mm

61038



Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



| 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|------------|
| Potencia | 34W | 40W |
| Flujo | 6500lm | 3300lm |
| Eficiencia | 191lm/W | 83lm/W |
| LOR | - | 51% |
| UGR | - | <25 |
| | | |



Ángulo de haz Aplicación Peso

2,3Kg

| mm | 47x1423 |
|----|---------|
|----|---------|

| | $_{\bigcirc}$ | | |
|---------------|---------------|--------|-----|
| 1/ | λı • | ·@° | 4 |
| | ≥30 | | -78 |
| 1.1 | 1 | | |
| - 1433 | | - 55 - | |

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 ● .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

51027 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com